



МАТЕРИАЛИ:

1. Бетон марка Б20- / клас В15 /
2. Стомана - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/Н /

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Прието допустимо почвено натоварване - 2,0 kg/cm²
2. Изкопът да се пази от външни води и да не престоява
3. Бетон в основи - Б20
4. Арм.бет. настилка - 10 см върху добре трамбован насип мрежа 5ф8/м в двете посоки.
5. Да се спазват котите на фундаране и да се работи съвместно с проекти част Арх,ОВ, ВК и Ел
6. Котиражът и армировката да се приемат от проектанта
7. За фусове на колони и шабви - гледай лист 4,5
8. При възникнали различия от проектното решение да се извика проектанта на място.
9. Работи съвместно с лист 1,3
10. Котата на дъно на асансьорната шахта да се съгласува с доставчика на асансьора. При различие от проектното решение да се съгласува с проектанта.

15
53 53
15
столчета
550ф10х155



ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА долна армировка

ПРОЕКТАНТИ		СЪГЛАСУВАМИ	
СК	инж.Х.Алексиева	ЕА	инж.Ю.Симеонов
	СЪГЛАСУВАМИ	ВК	инж.П.Пенев
АРХ	арх.Шекепова	ОВ	инж.Д.Илиев
	арх.Г.Кирилова		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ОБЩИНА ЦАРЕВО	
		М 1:50	
РАЗШИРИЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА			
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II, кв.10, гр.ЦАРЕВО			
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ	ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	ДАТА: 2008 г.	ЛИСТ: 2